

— 目 次 —

A CY型パワーボックスカルバート

種 類	呼び寸法(mm) 内幅×内高	荷 重 仕 様	掲載ページ
R C	600× 600~4100×1800	T-25	P. 2~6
P C	1500×1800~6000×4500	T-25	P. 7

B 道路土工カルバート工指針規格

((社)日本下水道協会II類認定資器材)

種 類	呼び寸法(mm) 内幅×内高	荷 重 仕 様	掲載ページ
R C - 1種	600× 600~3500×2500	T-25	P. 9~10
R C - 2種	1000× 800~3500×2500		
P C-1.5型 P C-3.0型	1800×1200~5000×2500	T-25	P. 11

C 全国ボックスカルバート協会規格

種 類	呼び寸法(mm) 内幅×内高	荷 重 仕 様	掲載ページ
R C-I種	1800×1200~2800×2800	T-25	P. 9~10
R C-II種			

- 標準据付歩掛り (通常敷設型) P.13
- 標準据付歩掛り (縦方向連結型) P.14
- 縦連結PC鋼材・PC鋼棒による縦連結・PC鋼より線による縦連結... P.15
- ボックスカルバートのマンホール利用 (Iホール) P.16
- 特殊加工製品..... P.19~20
- 縦連結工法 (CY式) P.21
- ジョイント部の目地方法 (CY式) P.21
- 特殊工法..... P.22~25
- 施工例 (写真) P. 8,17,18,19,23,24,26,27