

3. 適用範囲

既設・新設問わず、0号から3号までの組立式マンホールに適用します。

それぞれの浮き上り計算（想定地下水位 GL-1.0m、アスファルト舗装厚5 cm）を行った結果、適用する人孔高さは次のとおりです。

種別	取扱部材	適応最大人孔深	
0号	標準ブロック	6 m	
1号	標準ブロック	6 m	
	標準ブロック+補助ブロック (L=1.0m)	12 m	
	標準ブロック+補助ブロック (L=1.5m)	16 m	
2号	1号+2号	標準ブロック	4 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.0m)	9 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.5m)	11 m
	2号	標準ブロック	3 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.0m)	8 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.5m)	10 m
3号	1号+3号	標準ブロック	3 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.0m)	6 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.5m)	8 m
	3号	標準ブロック	3 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.0m)	7 m
		標準ブロック+補助ブロック (L=1.5m)	9 m

※製品の仕様・外観等は変更する場合があります。



標準ブロック



補助ブロック



標準ブロック+補助ブロック