

IB可とうボックスカルバート規格

■IB可とうボックスカルバートの寸法 (全国ボックスカルバート：PCボックスカルバート) (単位：mm)

呼び寸法	内幅	内高	製品長	厚さ			ハンチ高さ	インバート形の場合	
								インバートの底部半径	インバート部の高さ
B × H	B	H	L	T1	T2	T3	C	R	h
1800 × 1200	1800	1200	2000	150	150	150	150	3600	114
1800 × 1500	1800	1500	2000	150	150	150	150	3600	114
1800 × 1800	1800	1800	2000	150	150	150	150	3600	114
2000 × 1500	2000	1500	2000	150	150	150	200	4000	127
2000 × 1800	2000	1800	2000	150	150	150	200	4000	127
2000 × 2000	2000	2000	2000	150	150	150	200	4000	127
2200 × 1800	2200	1800	2000	180	180	180	200	4400	140
2200 × 2200	2200	2200	2000	180	180	180	200	4400	140
2300 × 1500	2300	1500	2000	180	180	180	150	4600	146
2300 × 1800	2300	1800	2000	180	180	180	150	4600	146
2300 × 2000	2300	2000	2000	180	180	180	200	4600	146
2300 × 2300	2300	2300	2000	180	180	180	200	4600	146
2400 × 2000	2400	2000	2000	180	180	180	200	4800	152
2400 × 2400	2400	2400	2000	180	180	180	200	4800	152
2500 × 1500	2500	1500	2000	180	180	180	200	5000	159
2500 × 1800	2500	1800	2000	180	180	180	200	5000	159
2500 × 2000	2500	2000	2000	180	180	180	200	5000	159
2500 × 2500	2500	2500	2000	200	200	200	200	5000	159
2800 × 1500	2800	1500	2000	200	200	200	200	5600	178
2800 × 2000	2800	2000	2000	200	200	200	200	5600	178
2800 × 2500	2800	2500	2000	200	200	200	200	5600	178
2800 × 2800	2800	2800	2000	200	200	200	200	5600	178
3000 × 1500	3000	1500	2000	250	250	200	300	6000	191
3000 × 2000	3000	2000	2000	250	250	200	300	6000	191
3000 × 2500	3000	2500	2000	250	250	200	300	6000	191
3000 × 3000	3000	3000	2000	250	250	250	300	6000	191
3500 × 2000	3500	2000	2000	300	300	250	300	7000	222
3500 × 2500	3500	2500	2000	300	300	250	300	7000	222
4000 × 2000	4000	2000	1500	300	300	250	300	8000	254
4000 × 2500	4000	2500	1500	300	300	250	300	8000	254